



druckerei
wilkniß

Bitte beachten Sie besonders folgende Vorgaben:

- alle Elemente im Farbmodus CMYK bzw. Sonderfarben, keine RGB-Farben
- Bildauflösungen: 300 dpi für 70-er Raster, Strichbilder mindestens 600 dpi
- Seitengröße des Dokuments entspricht dem beschnittenen Endformat
- randabfallende Elemente mindestens 3 mm über den Formatrand anlegen, wichtige Druckelemente wie Texte mindestens 5 mm vom Beschnitttrand entfernt
- Gesamtfarbauftrag max. 320%
- schwarze Vollflächen mit ca. 50% Cyan hinterlegen (bei CMYK-Dateien)
- schwarzen Mengentext auf Überdrucken stellen
- bei umfangreichen Rückstichbroschüren Verdrängung berücksichtigen
- feine negative Schriften vermeiden, keine Linienstärken unter 0,25 Punkt, mehrfarbige Linien nicht unter 1 Punkt
- Eurozeichen nur aus speziellen Euro-Zeichensätzen verwenden
Lizenzfreie Euroschrift unter: <http://www.adobe.co.uk/type/eurofont.html>

Ausdrucke der Datei mitgeben: unbedingt erforderlich

- Farbverbindliche Drucke (Proofs) müssen mit dem UGRA/Fogra Medienkeil versehen sein und in den Messtoleranzen liegen!
- bei Broschüren oder Produkten mit mehreren Seiten bitte die Seiten eindeutig nummerieren (am besten Dummy mitgeben)
- PDF-Datei zur Ansicht bzw. Fax ist auch möglich

Datenträger bitte beschriften mit:

- Inhalt des Datenträgers
- Programm + Version der Datei, in welchem diese gesetzt wurde
- Namen des Druckobjektes
- Ansprechpartner für Rückfragen

Auftragsinformationen:

- Auflage
- Endformat
- Seitenumfang
- Farben Vorder-/Rückseite (z.B. 4/4 farbig Euroskala)
- Papiersorte und Gewicht
- Weiterverarbeitung (Falzart, Nuten, Bohren, Heften, Kleben, etc.)
- Gewünschter Fertigstellungstermin
- Lieferung/Abholung/Versand
- Rechnungs-/Lieferanschrift

Bitte verwenden Sie zur Anpassung von Bilddaten an die jeweilige Druckbedingung eines der nachfolgenden ICC-Normprofile von ECI/Fogra:

- Offsetdruck, (glänzend + matt) gestrichene Papiere, 60iger/70iger Raster
(Charakterisierungsdaten nach Fogra: FOGRA27L)
ISO Coated (Dateiname: ISOcoated.icc)
- Offsetdruck, ungestrichene Papiere, 60iger Raster
(Charakterisierungsdaten nach Fogra: FOGRA29L)
ISO Uncoated (Dateiname: ISOuncoated.icc)

Zur Erstellung von Pdf-Dateien benutzen Sie bitte folgende Joboption:

Wilkniß_Belichtung_optimiert.joboptions

Technische Vorgaben der Datenaufbereitung

